

Liste de propriétés CSS

Unité : lorsqu'il est demandé une valeur numérique en paramètre, il faut indiquer la valeur numérique, ainsi qu'une unité parmi les suivantes : px (pixels), em (*hauteur* d'une ligne de texte), %. Pas d'espace entre la valeur et l'unité.

Couleur : rgb(%,%,%) | nom de couleur (en anglais) | rgb(valeur,valeur,valeur) | # valeur hexadécimale.

Propriété	Paramètres	Description
Polices		
font	Pour les polices systèmes, font : icon (labels des icônes) caption (boutons) menu (menus déroulants) message-box (fenêtres de dialogue) small-caption (labels plus petits) status-bar (barres de statut des fenêtres)	Permet de mettre plusieurs propriétés à la fois.
font-family	police famille de polices	Définit une ou plusieurs polices ou de familles de police. La première trouvée est utilisée.
font-size	xx-small x-small small medium large x-large xx-large valeur + unité	Taille de la police.
font-style	normal italique oblique	Style de la police. oblique = italique gauche.
font-variant	normal small-caps	Variante de la police. small-caps = petites majuscules.
font-weight	lighter normal bold bolder 100 200 300 400 500 600 700 800 900	Épaisseur de la police.
Texte et paragraphes		
color	<i>couleur</i>	Couleur du texte.
height	<i>valeur + unité</i>	Hauteur d'un élément de texte ou d'une image.
line-height	<i>valeur + unité</i>	Hauteur de l'interligne.
white-space	normal pre nowrap	Césure. normal = passage à la ligne auto, pre = idem saisie, nowrap = pas de passage à la ligne.
width	<i>valeur + unité</i>	Longueur d'un élément de texte ou d'une image.
word-spacing	<i>valeur + unité (sauf %)</i>	Espacement des mots.
text-align	left center right justify	Alignement du texte.
text-decoration	blink underline line-through overline none	Décoration du texte. blink = clignotement, linethrough = barré, overline = surligné.
text-indent	<i>valeur + unité</i>	Indentation.
text-shadow	<i>valeur + unité valeur + unité valeur + unité couleur</i>	Ombrage texte. Respectivement : décalage à droite, en bas, rayon de l'effet de flou, couleur. <i>text-shadow: 1px 1px 3px black;</i>
text-transform	uppercase lowercase capitalize	Casse du texte. capitalize = 1 ^{ère} lette majuscule.
vertical-align	baseline middle top bottom	Alignement vertical de l'élément
letter-spacing	normal valeur + unité (sauf %)	Espace entre les caractères d'un texte.
Arrière-plan		
background		Permet de mettre plusieurs propriétés à la fois.
background-attachment	scroll fixed	Spécifie si l'image reste fixe avec les déplacements de l'écran.
background-color	<i>Couleur</i>	Couleur d'arrière plan.
background-image	url(<i>url de l'image</i>) none	Image d'arrière-plan.
background-position	top middle bottom left center right	Position de l'image par rapport au coin supérieur gauche.
background-repeat	repeat repeat-x repeat-y no-repeat	Mode de répétition de l'arrière-plan. Repeat = mosaïque, repeat-x / y = répétition horizontale / verticale.
Bordures		
border*		Permet de mettre plusieurs propriétés à la fois.
border-collapse	collapse separate	Fusion ou séparation des bordures.
border-color*	<i>Couleur</i>	Couleur de la bordure.
border-style*	solid dashed dotted double ridge	Style de la bordure. solid = pleine, dashed = tirets, dotted = pointillés, ridge = 3D.
border-width*	thin medium thick <i>valeur + unité (sauf %)</i>	Épaisseur de la bordure.
*Existe aussi avec le suffixe -top -right -bottom -left. <i>border-left-style: solid;</i>		
Espacement intérieur		
padding	<i>valeur+unité valeur+unité valeur+unité valeur+unité</i>	Permet de mettre plusieurs propriétés à la fois. Ordre = top, right, bottom, left.
padding-top	<i>valeur + unité</i>	Espace entre l'élément et la bordure haute.
padding-right	<i>valeur + unité</i>	Espace entre l'élément et la bordure droite.
padding-bottom	<i>valeur + unité</i>	Espace entre l'élément et la bordure bas.
padding-left	<i>valeur + unité</i>	Espace entre l'élément et la bordure gauche.

Tableaux		
border-collapse	collapse separate	Fusion ou séparation des bordures.
border-spacing	valeur+unité (sauf %)	Espacement des cellules.
caption-size	top right bottom left	Positionnement dans les cellules.
empty-cells	show collapse	Affichage ou masquage des cellules vides.
table-layout	fixed auto	Largeur de colonne fixe ou ajustée au contenu.
Listes		
list-style		
list-style-image	url(image.png)	Image utilisée pour les puces.
list-style-position	inside outside	Retrait des puces.
list-style-type	decimal upper-roman lower-latin disc circle square none	Type de puces.
Espacement extérieur		
margin-top	valeur + unité	Marge haute.
margin-left	valeur + unité	Marge gauche.
margin-bottom	valeur + unité	Marge basse.
margin-right	valeur + unité	Marge droite.
Effets visuels		
clip	auto rect (valeur + unité 'haut', valeur + unité 'droite', valeur + unité 'bas', valeur + unité 'gauche')	Zone visible d'un élément. S'applique aux éléments dont la valeur de la propriété 'overflow' est autre que 'visible'.
direction	ltr (left to right) rtl=right to left	Définir la direction d'écriture.
overflow	visible hidden scroll auto	Spécifie si le contenu d'un élément de type bloc doit être rogné quand celui-ci déborde de l'élément parent.
visibility	visible hidden collapse	Cacher ou non certains éléments.
Positionnement		
position	static relative absolute fixed	Mode de positionnement
left	valeur + unité	Distance par rapport à la gauche du parent
right	valeur + unité	Distance par rapport à la droite du parent
top	valeur + unité	Distance par rapport au haut du parent
bottom	valeur + unité	Distance par rapport au bas du parent
float	left right none	Flottement à gauche ou à droite
clear	left right both none	Empêcher le flottement
Sélecteurs		
Motif	Signification	
*	Tout élément (HTML).	
E	Tout élément E.	
E F	Tout élément F descendant d'un élément E.	
E > F	Tout élément F fils direct de l'élément E.	
E:first-child	Elément E premier enfant de son élément parent.	
E:link	Elément E qui est une ancre dont le lien n'a pas été visité (:link) ou bien l'a déjà été (:visited).	
E:visited		
E:active	Elément E au cours de certaines actions de l'utilisateur.	
E:hover		
E:focus		
E + F	Elément F immédiatement précédé par un élément E.	
E[foo]	Elément E avec l'attribut "foo" (quelles qu'en soient les valeurs).	
E[foo="warning"]	Elément E dont l'attribut "foo" a exactement la valeur "warning".	
.C	Classe générique (utilisation <E class="C">)	
E.C	Classe attachée à un élément E (identique à E[class="C"]).	
#myid	Tout élément dont l'ID est myid.(id="myid")	